



COMPRESORES AIRE PORTÁTIL XAS 750 JD7 T3

Esta generación del XAS 750 es más respetuosa con el medio ambiente, consume menos combustible y está diseñada para facilitar al máximo el mantenimiento.

El nuevo compresor XAS 750 JD7 se ha desarrollado de conformidad con la normativa sobre emisiones T3. Alojado en la carrocería Tamaño II de baja presión (de un eje, insonorizado), el XAS 750 JD7 es más pequeño y ligero que las unidades de la competencia, pero ofrece más funciones y ventajas. Todo esto confirma nuestro compromiso con el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia.





Compactos, versátiles y fáciles de usar

El diseño del XAS 750 JD7 integra características innovadoras que facilitarán su trabajo. Por ejemplo, todas las piezas de servicio son de fácil alcance, para reducir el tiempo dedicado al mantenimiento rutinario.

Atlas Copco escuchó a sus vendedores, y lo más importante, escuchó a sus clientes. Comprendimos sus necesidades y diseñamos un compresor fiable, de alto rendimiento y con una prolongada vida útil, reducidos costos operativos y un alto valor de reventa.

- 750 CFM garantizados
- Luces de carretera de serie
- Módulo de control electrónico
- Rendimiento y diagnóstico al alcance de la mano



La información de este documento es de carácter general y no está concebida con fines de construcción, instalación o aplicación.

Tipo	XAS 750 JD7 T3	
	Imperial	Metric
Presión de trabajo efectiva normal	100 psi	7 bar
Presión máxima de trabajo (descarga)	125 psi	8.6 bar
Aire libre suministrado	750 cfm	345 l/s
Sistema de refrigeración	Aire / aceite	
Capacidad de aceite	33 Cuartos de galón, USA	31.2 litros

Motor: John Deere		
Modelo de motor	6068HF285	
Sistema de refrigeración	Líquido	
Número de cilindros	6	
Capacidad del cárter de aceite	34 Cuartos de galón, USA	32.5 litros
Capacidad del depósito de combustible	78 galón, USA	295 litros
Velocidad del motor (a plena carga)	2000 rpm	
Velocidad del motor (en descarga)	1300 rpm	
Potencia	200 CV	

Dimensiones de la unidad (L x A x H)		
Montado sobre remolque	190 x 79 x 84 pulg.	4826 x 2007 x 2134 mm
Montado sobre soporte	132 x 67 x 69,1 pulg.	3353 x 1702 x 1755 mm

Peso		
Montado sobre remolque (con líquidos)	7760 lbs	3520 kg
Montado sobre soporte (con líquidos)	6685 lbs	3032 kg

